

YJ-GQ12系列金属按钮

产品选型

☆壳体材料 N:黄铜镀铬(常规默认) / S:不锈钢

△带灯电压 3V 6V 12V 24V 36V 48V 110V 220V

○颜色

红 绿 黄 蓝 白 橙

外形图	功能类型	型号	外形尺寸、备注
	平头复位	YJ-GQ12BF-10/J/☆	
	平头自锁	YJ-GQ12BF-10Z/J/☆	
	高头复位	YJ-GQ12BH-10/J/☆	
	高头自锁	YJ-GQ12BH-10Z/J/☆	
	平头环形灯复位	YJ-GQ12BF-10E/J/☆△○	
	平头环形灯自锁	YJ-GQ12BF-10EZ/J/☆△○	
	高头环形灯复位	YJ-GQ12BH-10E/J/☆△○	
	高头环形灯自锁	YJ-GQ12BH-10EZ/J/☆△○	
	平头电源标志环形灯复位	YJ-GQ12BF-10EP/J/☆△○	
	平头电源标志环形灯自锁	YJ-GQ12BF-10EZP/J/☆△○	


开关承载电流值

额定工作电压Ue		12V	24V	110V	220V
额定工作电流Ie	交流AC	3A	3A	1.5A	1A
	50/60Hz	阻性负载	-	-	-
	感性负载	-	-	-	-
	直流DC	阻性负载	0.5A	0.5A	0.2A
	感性负载	-	-	-	-

参数

- 开关额定值: 250V/3A
- 防护等级: IP65
- 机械寿命: ≥50万次
- 电气寿命: ≥10万次
- 接线方式: 接线插片(2×0.5mm)
- 螺母扭矩: 约0.6Nm
- 操作行程: 约2.3mm
- 操作压力: 约5N

引脚说明



+、-脚为灯珠引脚，常规灯珠配置无正负极区分；灯珠与开关相对独立，可通过开关或外围电路控制灯珠状态。