

YJ-GQ22B系列短款金属按钮

概述

1. 安装孔径: Φ22mm
2. 头部形状: 平圆形
3. 接线方式: 焊接脚
4. 操作类型: 复位式
5. 开关触点: 1NO
6. 防护等级: IP65
7. 按键材料: 不锈钢
8. 外壳材料: 铜镀铬/不锈钢/铝合金镀色
9. 基座材料: PA66

灯珠规格

灯珠种类	双向LED灯珠	
额定电压	AC/DC 3V	AC/DC 6V
	AC/DC 12V	AC/DC 24V
	AC/DC 36V	AC/DC 48V
	AC/DC 110V	AC/DC 220V
发光颜色	红 绿 黄 蓝 白 橙	
寿命	≥40000h	
说明: 产品已内置降压电阻		

开关承载电流值

额定工作电压Ue		12V	24V	110V	220V
额定工作电流Ie	交流AC 50/60Hz	阻性负载	5A	5A	3A
		感性负载	5A	5A	2A
	直流DC	阻性负载	1A	1A	0.2A
		感性负载	0.5A	0.5A	0.1A


性能参数

工作环境温度	-25°C~ +55°C(无冰冻)
工作环境湿度	45-85%RH
接触电阻	≤50mΩ
绝缘电阻	≥1000MΩ
最高耐压	1500VAC/50Hz/60s
耐振动性	振幅约1.2mm/50Hz
耐冲击性	> 10g
耐焊锡热	320°C时(或30瓦烙铁)不超过3秒
开关额定值	250V/5A
机械寿命	≥100万次
电气寿命	≥10万次
螺母扭矩	约0.6Nm
操作行程	约2mm
操作压力	约5N

开关触点结构说明

型式	1NO
示意图	
符号	
说明	具有两个端子的双断点慢动触头开关

引脚说明



型号说明

YJ-GQ22B	★	-◎	▲/	■/	☆	△	○
系列号	头部形状: F:平圆形	触点结构: 10:1NO	操作类型: E:带环形灯复位钮 EP:电源标带环形灯复位钮	接线类型: J:焊接脚	外壳材料: N:黄铜镀铬 S:不锈钢 A:铝合金镀色	灯电压: 3V 6V 12V 24V 36V 48V 110V 220V 特殊电压可定制	颜色: ■红 ■绿 ■黄 ■蓝 □白 ■橙

说明: 上述表格只为型号解释说明, 部分型号组合无实际产品, 具体产品见下图产品选型。

产品选型

☆壳体材料 N:黄铜镀铬(常规默认)/S:不锈钢/A:铝合金镀色

△带灯电压 3V 6V 12V 24V 36V 48V 110V 220V

○颜色 红 绿 黄 蓝 白 橙

外形图	功能类型	型号	外形尺寸、备注
	平头环形灯复位	YJ-GQ22BF-10E/J/☆△○	
	平头电源标志环形灯复位	YJ-GQ22BF-10EP/J/☆△○	