

YJ-GQ系列金属指示灯

概述

1. 安装孔径：Φ6/8/10/12/16/19/22/25mm
2. 带灯电压：3/6/12/24/36/48/110/220V
3. 接线方式：接线柱/焊接脚/10mm引线
4. 外壳材料：铜镀铬/不锈钢/铝合金镀色
5. 灯罩材料：PC
6. 接线部位：黄铜
7. 基座材料：PA66
8. 防护等级：Φ6：IP40（可定制IP65）
Φ8\10：IP65
Φ12-25：IP67

性能参数

工作环境温度	-25℃~ +55℃(无冰冻)
工作环境湿度	45-85%RH
绝缘电阻	≥100MΩ
最高耐压	1500VAC/50Hz/60s
耐振动性	振幅约1.2mm/50Hz
耐冲击性	> 10g
耐焊接热	320℃时(或30瓦烙铁)不超过3秒

灯珠规格

灯珠种类	双向LED灯珠	
	额定电压	AC/DC 3V
	AC/DC 12V	AC/DC 24V
	AC/DC 36V	AC/DC 48V
	AC/DC 110V	AC/DC 220V
发光颜色	红 绿 黄 蓝 白	
寿命	≥40000h	
说明：产品已内置降压电阻		

产品选型

☆壳体材料：N-黄铜镀铬(常规默认)/S-不锈钢/A-铝合金镀色 △带灯电压：3V 6V 12V 24V 36V 48V 110V 220V ○颜色：红 绿 黄 蓝 白

外形图	功能类型	型号	外形尺寸、备注
	Φ6金属指示灯(10cm引线)	YJ-GQ6A-D/N△○	
	Φ8金属指示灯(焊接脚)	YJ-GQ8A-D/J/N△○	
	Φ10金属指示灯(焊接脚)	YJ-GQ10A-D/J/N△○	
	Φ12金属指示灯(焊接脚)	YJ-GQ12A-D/J/☆△○	
	Φ12金属指示灯(接线柱)	YJ-GQ12A-D/☆△○	
















YJ-GQ系列金属指示灯

产品选型

☆壳体材料 N:黄铜镀铬(常规默认)/S:不锈钢/A:铝合金镀色

△带灯电压 3V 6V 12V 24V 36V 48V 110V 220V

○颜色 **红** 绿 黄 蓝 白

外形图	功能类型	型号	外形尺寸、备注
	Φ16金属指示灯(焊接脚)	YJ-GQ16A-D/J/☆△○	
	Φ16金属指示灯(接线柱)	YJ-GQ16A-D/☆△○	
	Φ19金属指示灯(焊接脚)	YJ-GQ19A-D/J/☆△○	
	Φ19金属指示灯(接线柱)	YJ-GQ19A-D/☆△○	
	Φ22金属指示灯(焊接脚)	YJ-GQ22A-D/J/☆△○	
	Φ22金属指示灯(接线柱)	YJ-GQ22A-D/☆△○	
	Φ25金属指示灯(焊接脚)	YJ-GQ25A-D/J/☆△○	
	Φ25金属指示灯(接线柱)	YJ-GQ25A-D/☆△○	